

# BATIFIBRE

SN4

Créé et fabriqué en France



## Le drain des fondations avec pose **SANS GRAVIER**




### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Domaine d'application	Drainage des fondations sans apport de gravier ni géotextile Pose manuelle
Drain support	<b>BATIDRAIN</b> SN4
Type d'enrobage	Fibre polypropylène vierge
Norme en référence	Conforme à l'Atec 17.2/16-317_V2
Ouverture NF EN ISO 12 956	300µm ± 30% (voie humide)
Conditionnement	Barre avec un manchon

### CONDITIONNEMENT

	Diamètre (mm)	Longueur barre (m)	Nb de barres par palette	Longueur par palette	Référence
Conditionnement horizontal avec cadre en bois et bâche de protection anti-UV 12mois	90 ± 2,5mm	2,5 ± 1%	90 U	225 ml	DB09002524
Palet'box (PLV + protection anti-UV 12 mois)	90 ± 2,5mm	2,0 ± 1%	100 U	200 ml	PB02BF44FR



VERSION 11/2019 – Supprime et remplace toutes les Fiches Techniques DU BATIFIBRE-SN4 Précédentes



L'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à notre responsabilité de contrôle et, en conséquence ne peuvent engager la responsabilité de la société A.T.E., mais celle de l'utilisateur et/ou celle du transformateur.