

DÉGRAISSANT BIO UNIVERSEL



CODE ARTICLE : 992000

DESCRIPTION PRODUIT

Le Dégraissant BIO Universel GREEN TECH de la Gamme Soppec PRO TECH est un produit de hautes performances conditionné en DITYBAG et utilisable **uniquement avec la DITYBOX**.

Formulé essentiellement à base d'esters d'acide gras d'origine végétale à fort taux de biodégradabilité, le Dégraissant BIO universel contient très peu de solvant d'origine pétrolière.

En conséquence, le produit est étiqueté sans aucun pictogramme de danger réglementation (CLP).

Le pourcentage de biodégradabilité selon la méthode OECD301/B étant >60%, le produit est qualifié de « biodégradable » ce qui lui permet de revendiquer son appellation « BIO ».

PROPRIÉTÉS

Doté d'un excellent pouvoir nettoyant et dégraissant, le Dégraissant BIO Universel est efficace sur tous types de salissures quelques soient leur origine.

PRINCIPALES APPLICATIONS

Toutes les applications d'un dégraissant Universel de la gamme SOPPEC PRO TECH: élimination de colles, bitumes, graisse industrielle, marqueur indélébile, présentes sur tous types de pièces ou de mécanismes. Décolle les étiquettes et élimine les résidus de colle, enlève les traces de pneus/caoutchouc. Utilisable également comme nettoyant frein de haute performance: freins à tambour, freins à disques.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

- Le Dégraissant BIO Universel Soppec GREEN TECH s'utilise indifféremment en position horizontale ou verticale.
- Son diffuseur, spécialement conçu, permet d'être efficace même sur des petites surfaces.
- Il est ininflammable et ne nécessite pas de précautions particulières au stockage, le DITYBAG étant résistant aux hautes et basses températures et à l'humidité.
- Il n'est pas observé de dégradation au stockage en raison de la bonne compatibilité des DITYBAGS avec les composants produits du Dégraissant BIO Universel.
- Durée de stockage avant usage :** 2 ans.
- Pour l'utiliser :** Uniquement avec le DITYBOX (voir notice d'utilisation du concept DITYSPRAY).
- Mise en déchet :** Après complète utilisation, le DITYBAG ne nécessite pas de mise en déchet spécifique en raison de la restitution quasi-totale (>97%) du produit non étiqueté (Déchet DIB).



DONNÉES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE	UNITÉ	RÉSULTAT
Aspect - Couleur	Visuel	-	Liquide limpide jaune pâle
Viscosité cinématique 40°C extrait sec 24H	ASTM D 7042	cSt	5.14
Viscosité cinématique 40°C produit brut	ASTM D 7042	cSt	2.88
Densité produit brut 15°C	NF EN ISO 12185	-	0,843
Densité extrait sec 24H 15°C	NF EN ISO 12185	-	0,868
Extrait sec 60°C - 2H - Etuve soufflante	Méthode interne	%	79
Extrait sec 60°C - 24H - Etuve soufflante	Méthode interne	%	61
Point éclair vase clos	ISO 2719	°C	> 60°C et < 100°C
Biodégradabilité totale attendue	Évaluation par calcul	%	65
Biodégradabilité après séchage total (sur résidu 70%)	Évaluation par calcul	%	87
Carbone renouvelable total - Calcul	Évaluation par calcul	%	70
Carbone renouvelable après séchage total (sur résidu 70%)	Évaluation par calcul	%	95

CARACTÉRISTIQUES

VOLUME NET :

250ml

CARTON DE :

8 DITYBAGS

POIDS MOYEN PRODUIT NET :

217g

COMPOSITION :

Mélanges d'esters d'acides gras issus d'huiles végétales (mélange de Solvant à base d'hydrocarbures d'origine pétrolière).

DITYSPRAY

Le Dégraissant « BIO » Universel s'utilise avec la DITYBOX (code article 990000) élément du système DITYSPRAY.

DITYSPRAY est une alternative au conditionnement en aérosol, idéale pour les environnements de travail confinés et/ou à risque. Le contenant DITYBOX hermétique et sécurisé accueille les DITYBAG de produit actif. Le système fonctionne à l'air comprimé ce qui permet de propulser le produit de la poche DITYBAG sans gaz propulseur inflammable. Facile d'utilisation, ce système rechargeable est réutilisable jusqu'à 5000 fois.



SOPPEC
Z.I. 16440 NERSAC
FRANCE
Tél. +33 (0)5 45 90 93 12
Fax. +33 (0)5 45 90 58 67



TECHNIMA CENTRAL
Kreuzerweg 13
77955 Ettenheim - GERMANY
T. +49(0) 7822 789 00 0



TECHNIMA NORDIC
Krokslätts torg 5 SE
431 37 Mölndal - SWEDEN
T. +46 (031) 102 190



TECHNIMA BENELUX
Hambakenwetering 22A
5231 DC 's- Hertogenbosch -
NETHERLANDS
T. +31 736 314 345



CIA TECHNIMA SUD EUROPA
SRL - Via Santa Brigida,
43- 10060 Roletto (TO) - ITALY
T. +39 0121 542 542