INFORMATIONS TECHNIQUES

GAMME ØCITY

Propriétés		DALLE PAV65	DALLE NGR65	NORMES
Matière		PE		
Masse surfacique (kg/m²)		7,5	8	ISO 845
Longueur (mm)		500		ISO 1923
Largeur (mm)		500		
Epaisseur (mm)	Dalle	65		
	Parois	6 à 10	± 6	
Couleur		Noir		
Matériaux de remplissage		Pavés 150mm x 150mm x 60mm	Graviers ou gazon	
Points de fixation		4/côté		
Résistance aux agents chimiques		Excellente résistance à l'eau et à la plupart des acides, bases et solutions de sels		
Résistance aux U.V.		Présence d'un anti-U.V.		
Résistance à la compression*		jusqu'à 800 t/m²		ISO 844
Domaines d'emploi**		Zones pour piétons, cyclistes et motocyclistes légers		ISO 124
		Allées carrossables VL (passages occasionnels)		
		Aires de stationnement VL		

*varie en fonction de la nature du matériau de remplissage
**Les domaines d'emploi sont indiqués selon les exigences données par les normes citées et tenant compte d'une dalle avec matériaux de remplissage

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement du domaine de la responsabilité de l'utilisateur et /ou transformateur.

Désignation produit	Code article	Hauteur (mm)	Dimensions (mm)	Unités / conditionnement	Type de conditionnement
DALLE PAV65/H65MM/500X500MM	13023	65	500 x 500	156	PALETTE 1200 x 1000
DALLE NGR65/H65MM/500X500MM	13024	65	500 x 500	156	
PARKING MARKER NGR65 BLANC/70X70MM	13025	35	70 x 70	400	CARTON

INFORMATIONS TECHNIQUES

GAMME ØCITY

CONDITIONNEMENT DALLES PAV65

DALLE PAV65		
PIÈCES / PALETTE		156
M² / PALETTE		39
POIDS PALETTE (KG)		307.5
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	L	1200
	I	1000
	H	2490
DESCRIPTION DU CONDITIONNEMENT		DALLES CLIPSÉES PAR 4 CORNIERES ET CERCLAGE ETIQUETTE PALETTE SUR PALETTE BOIS PERDUE

CONDITIONNEMENT DALLES NGR65

DALLE NGR65		
PIÈCES / PALETTE		156
M² / PALETTE		39
POIDS PALETTE (KG)		327
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	L	1200
	I	1000
	H	2490
DESCRIPTION DU CONDITIONNEMENT		DALLES CLIPSÉES PAR 4 CORNIERES ET CERCLAGE ETIQUETTE PALETTE SUR PALETTE BOIS PERDUE

PARKING MARKER NGR65		
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	L	600 MM
	I	400 MM
	H	310 MM
DESCRIPTION DU CONDITIONNEMENT		CARTON
PIÈCES / CARTON		400
POIDS CARTON (KG)		16