

Kit ponceuse à bras et aspirateur

LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set

Réf.: 577457

10.07.2023



Des surfaces parfaites en toute simplicité

Avantages et bénéfices

- › Finition parfaite : mouvement de ponçage excentrique pour une surface de grande qualité et sans stries
- › Travailler plus facilement : aspiration réglable pour la fonction autoportée, pour soulager les bras et le dos ; la PLANEX maintient son propre poids au mur et au plafond
- › Rangement : transport facile et sûr dans la sacoche
- › Longueur idéale : avec 1,4 m, offre la longueur de travail optimale pour les hauteurs de plafond standard
- › Atteindre une plus grande hauteur : poignée en T pratique pour augmenter la portée
- › Robustes et durables : composants de qualité gages de longévité et moteur EC-TEC sans charbons
- › Ponçage avec un faible dégagement de poussière : excellentes performances d'aspiration des poussières en combinaison avec l'aspirateur CT 36 E AC-PLANEX
- › Système de ponçage adapté : l'abrasif GRANAT permet de combiner qualité de surface optimale et faible dégagement de poussière durant le ponçage

Principales utilisations

- › Ponçage de plafonds et de murs
- › Pour le ponçage d'enduits à base de plâtre, d'enduits de dispersion, d'enduits prêts à l'emploi

Garantie all-inclusive

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

sacoche de transport LHS 2-M 225-BAG; fixation velcro KV-215 (pack de 5); clip de tuyau SC-LHS 2 225; plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d'interface; pad d'interface avec 8 vis plastique; disque abrasif StickFix Ø 225 mm STF D225/128 P180; câble secteur plug it (4 m); aspirateur CTL 36 E AC PLANEX






Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400	W
Vitesse de rotation (excentrique)	5000 - 8500	min ⁻¹
Course de ponçage	4	mm
Ø plateau de ponçage interchangeable	220	mm
Ø abrasif	225	mm
Longueur	1,4	m
Ø raccord d'aspiration	36/27	mm
Longueur de câble	4	m
Type d'alimentation	Secteur	
Poids du produit sans accessoires	3,9	kg






Informations concernant le bruit et les vibrations

Ponceuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²
Ponceuses: Série de normes EN	62841	
Ponceuses: Incertitude (bruit) K	3	dB
Ponceuses: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Ponceuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	97	dB(A)
Ponceuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	86	dB(A)




Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Plateau de ponçage	ST-D220/48-LHS 2 225	205415	4014549375518
	Housse de transport	LHS 2-M 225-BAG	577963	4014549433072
	Clip de tuyau	SC-LHS 2 225	205417	4014549375532
	Fixation velcro	KV-215/5	205294	4014549370414
	Harnais	TG-LHS 225	576802	4014549381373

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Abrasif	STF D225/48 P24 SA/25	205650	4014549380925
	Abrasif	STF D225/48 P36 SA/25	205652	4014549380932
	Abrasif	STF D225/48 P40 GR/25	205653	4014549380949
	Abrasif	STF D225/48 P60 GR/25	205654	4014549380963
	Abrasif	STF D225/128 P80 GR/25	205655	4014549380970

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM 36 E AC-LHS	574984	4014549283394
	Ponceuse Delta hybride	DTSC 400 3,0 I-Plus	577508	4014549413289
	Porte-outil	WHR-CT LHS 2	205274	4014549384183



Garantie all-inclusive*

Toujours plus performant

Après l'enregistrement, votre machine est entièrement assurée pendant trois ans.

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services

Revendeur Festool